POZIOM™

POLSKA PRODUKCJA

45 LAT TECHNOLOGII

HP Łata tynkarska Professional — typ „h zamknięte + półwałek”

ŁATY TYNKARSKIE • PROFESSIONAL



0,4 mm/m
=0,024°

od -20°C
do +50°C

odporność
na UV

CECHY PRODUKTU

- Profil „h zamknięte” z wykończeniem półwałkiem
- Sztywny profil boczny
- Odporność na UV i warunki atmosferyczne

DANE TECHNICZNE

Dokładność	**0,4 mm/m (=0,024°)**
Zakres temperatury	**od -20°C do +50°C**
Odporność UV	**tak**
Profil	**h zamknięte + półwałek**
Materiał	**aluminium**
Magnesy	**nie**
Gwarancja	**24 miesiące**
Ilość w opakowaniu	**5 szt.**

DOSTĘPNE WARIANTY (6)

Nr katalogowy	Rozmiar	Ilość / opak.
HP100/POZIOM	100 cm	5 szt.
HP150/POZIOM	150 cm	5 szt.
HP200/POZIOM	200 cm	5 szt.
HP240/POZIOM	240 cm	5 szt.
HP250/POZIOM	250 cm	5 szt.
HP300/POZIOM	300 cm	5 szt.

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej. W celu potwierdzenia parametrów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.