POZIOM™

POLSKA PRODUKCJA

45 LAT TECHNOLOGII

KB-BW-ZP

Kątownica budowlana Basic — bez wskaźników z poprzeczką

KĄTOWNICE BUDOWLANE • BASIC



0,4 mm/m
=0,024°

od -20°C
do +50°C

odporność
na UV

CECHY PRODUKTU

- Bez wskaźników
- Anodowana, z poprzeczką wzmacniającą
- Poprzeczka dla wzmocnienia konstrukcji
- Produkt na specjalne zamówienie

produkt wykonywany na specjalne zamówienie

DANE TECHNICZNE

Dokładność	**0,4 mm/m (=0,024°)**
Zakres temperatury	**od -20°C do +50°C**
Odporność UV	**tak**
Materiał	**aluminium**
Magnesy	**nie**
Gwarancja	**5 lat**
Ilość w opakowaniu	**1 szt.**

DOSTĘPNE WARIANTY (5)

Nr katalogowy	Rozmiar	Ilość / opak.
KB60BWZP/POZIOM	40×60 cm	1 szt.
KB80BWZP/POZIOM	50×80 cm	1 szt.
KB100BWZP/POZIOM	50×100 cm	1 szt.
KB120BWZP/POZIOM	60×120 cm	1 szt.
KB150BWZP/POZIOM	80×150 cm	1 szt.

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej. W celu potwierdzenia parametrów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.