
POZIOM™

POLSKA PRODUKCJA

45 LAT TECHNOLOGII

KB-PP Kątownica budowlana Basic — ze wskaźnikami

KĄTOWNICE BUDOWLANE • BASIC



0,4 mm/m
=0,024°

od -20°C
do +50°C

odporność
na UV

CECHY PRODUKTU

- Wskaźniki: pion / poziom
- Anodowana
- Libella pozioma „rybie oko”
- Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa
- Produkt na specjalne zamówienie

produkt wykonywany na specjalne zamówienie

DANE TECHNICZNE

Dokładność	**0,4 mm/m (=0,024°)**
Zakres temperatury	**od -20°C do +50°C**
Odporność UV	**tak**
Materiał	**aluminium**
Magnesy	**nie**
Gwarancja	**10 lat**
Ilość w opakowaniu	**1 szt.**

DOSTĘPNE WARIANTY (6)

Nr katalogowy	Rozmiar	Ilość / opak.
KB40PP/POZIOM	30×40 cm	1 szt.
KB60PP/POZIOM	40×60 cm	1 szt.
KB80PP/POZIOM	50×80 cm	1 szt.
KB100PP/POZIOM	50×100 cm	1 szt.
KB120PP/POZIOM	60×120 cm	1 szt.
KB150PP/POZIOM	80×150 cm	1 szt.

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej. W celu potwierdzenia parametrów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.